

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	16602
EAN	4024941166027
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	304mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	195mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,3 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941166027
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,516 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	160,0	160,0	160,0				
b	260,0	260,0	260,0				
c	140,0	140,0	140,0				
d	240,0	240,0	240,0				
e	195,0	195,0	195,0				
f	304,0	304,0	304,0				
g ø	8,1	8,1	8,1				
h	10,0	10,0	10,0				
i	M40	M40	M40				
k	M32/40	M32/40	M32/40				