

WISI DB 05

Universal Antennendose, Durchgangsdose



Kurzbeschreibung

zwischen 2 Dosen; Entkopplung in einer Dose; ab 470 MHz -
>36 dB; ab 10 MHz

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 9. Oktober 2015, 10:14 vorm.

Technische Daten

Eingänge	St.
Frequenzbereich	5...2400 MHz
Ausgänge	St.
Frequenzbereich TV	5...862 MHz
Frequenzbereich FM	87,5...108 MHz
Frequenzbereich SAT	950...2150 MHz
Anschlussdämpfung TV	10 dB
Anschlussdämpfung FM	10 dB
Anschlussdämpfung SAT	11 dB
Durchgangsdämpfung	2,5...3,0 dB
Entkopplung 5-40 MHz	≥35 dB (zwischen 2 Dosen)
Entkopplung 40-862 MHz	≥42 dB (zwischen 2 Dosen, ab 470 MHz >36 dB)
Entkopplung 862-2400 MHz	≥35 dB (zwischen 2 Dosen)
Rückflussdämpfung TV	dB KAT C
Rückflussdämpfung Eingang	dB KAT B

Anschlüsse

Anschlussklemme Aussenleiter	07-05-2015 00:00:00 mm
Anschlussklemme Innenleiter	0,8...1,3 mm
IEC-Buchse	1 St.
IEC-Stecker	1 St.

Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
Abmessungen (BxHxT)	70x70x22 mm
Einbautiefe	35 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	212 x 148 x 78 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.115 kg
Versandeinheit	100 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	01-02-1945 00:00:00 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.115 kg
EAN	4010056199623
Artikelnummer	19962
Zolltarifnummer	8529109500