



Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

Besonderheiten

- modernes minimalistisches Design
- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau | Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff | IP Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung | Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h |
| Leistungsaufnahme | 18 W | Schaltzyklen | 15000 |
| Eingangsspannung | 110-240 V/AC 50 / 60 Hz | Energieverbrauch | 18 kWh/1000h |
| Netzgerät inkl. | Ja | Energieeffizienzklasse | F |
| Anschlussleitung Primär | Ja | | |
| Leitungsende Primär | Anschlussbox | | |
| Dimmbar | Nein | | |
| Bewegungsmelder | Ja | | |
| Bewegungsmelder Art | Infrarot | | |
| Erfassungsreichweite | 6-10 m | | |
| Erfassungswinkel | 120 Grad | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Bemessungslichtstrom | 1650 lm | | |
| Abstrahlwinkel | 110 Grad | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Länge | 206 mm | | |
| Breite | 180 mm | | |
| Höhe | 1000 mm | | |
| Sockellänge | 120 mm | | |
| Sockelbreite | 180 mm | | |
| Sockelhöhe | 10 mm | | |