

## Datenblatt Art. 910.277

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	13A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	13A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b> Für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>		<b>Supply cable</b> For flexible cables H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>	
Abisolierung: N, L 35,0 mm, PE 45,0 mm		Wire stripping: N, L 35,0 mm, PE 45,0 mm	
Wiederanschließbar		rewireable	
Mit Schraubklemme		With screw terminal	
Abisolierlänge	34mm	Wire stripping	34mm
<b>Kupplung</b> <b>Englische Ausführung</b>	<b>BS 1363 (Type G)</b>	<b>Coupling</b> <b>Englisch version</b>	<b>BS 1363 (Type G)</b>
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b> Gehäuse: Thermoplast, weiß ähnlich RAL 9010		<b>Material</b> Housing: Thermoplastic, white similar to RAL 9010	
Kontaktträger Thermoplast		Live parts: Thermoplastic	
Kontakte: CuZn		Contacts: CuZn	
mit optischer Funktionsanzeige		with optical function display	
<b>Lieferumfang</b> 1x Schutzkontaktkupplung, UK Ausführung		<b>Scope of delivery</b> 1x Coupling with earthing contact, UK version	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Bauart geprüft</b> <b>RoHS konform</b>	BS 1363 / A	<b>Type approved</b> <b>RoHS conorm</b>	BS 1363 / A

