

WISI VX 45 0P

Hausanschlussverstärker ortsgespeist



Kurzbeschreibung

Home-Line Hausanschlussverstärker mit Zinkdruckguss Gehäuse, Klappdeckel zur einfachen Handhabung, Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar, Messpunkte am Eingang und Ausgang, Rückwegverstärker auf der Grundplatine, niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung.

Klassifizierung: KDG 1TS140 C (4.3)

Auf einen Blick:

- Zinkdruckguss Gehäuse
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar
- Messpunkte am Eingang und Ausgang
- Rückwegverstärker auf der Grundplatine
- Niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung
- Klassifizierung: KDG 1TS140 C (4.3)

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	38 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	0...20 dB
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0/6 dB
Ausgangspegel 1	107 dB μ V
Rauschmaß Vorwärtsweg	\leq 6,0 dB

Rückweg (US)

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	28 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...20 dB
Entzerrer Rückweg	0/3/6/9 dB
Rauschmaß Rückweg	\leq 5 dB
Ausgangspegel	120 dB μ V
Messbuchse Eingang (bidirektional)	-20 dB
Messbuchse Ausgang (Richtkoppler)	-20 dB

Allgemeine Daten

Impedanz	75 Ω
Betriebsspannung	230 V AC (\pm 10%, LED grün)
Leistungsaufnahme	\leq 6,0 W
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+75 °C
Schutzklasse	IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN50083-2
Blitzschutz	1 kV (EN60728-3: - 1,2/50 μ s pulse)
Abmessungen (BxHxT)	163x90x50 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.726 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056733568
Artikelnummer	73356
Zolltarifnummer	85437030