

socle de prise mural - dimensions du boîtier 170x118




Description de l'article	
Référence	11221
EAN	4024941112215
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V
Fréquence	100 à 300Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	226mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	173mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.84 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941112215
Longueur	173 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	226 mm
Poids	0,841 kg
Volume	4 613,564 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941827089
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	4,535 kg
Volume	24 276 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			