



Produktbeschreibung

- REG-Patchpanel, Cat.6/ClassE, geschirmt, 6TE (1TE=18 mm), lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- für handelsübliche DIN-Schienenmontage (6TE, ca. 108 mm)
- Isolationsklasse II
- Schutzart IP 20
- für DIN-Schienenmontage
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte
- eindeutige Farbkennzeichnung der LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- universelles Buchsenelement für 6- und 8-polige Stecker (RJ11/12)
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- DIN EN 60 603-7-41, 250 MHz, geschirmt
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6/ClassE, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6/ClassE, geschirmt
- DIN EN 60603-7, 250 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 2500 Steckzyklen

Merkmale

| Allgemein | |
|--------------------------|---------------|
| Ausführung | Buchse |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Class E |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921661987 |
| Montagearten | |
| Hutschiene | Ja |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 95 |
| Breite mm | 108 |
| Höhe mm | 56 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,198 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,254 |
| VPE Abmessung Breite mm | 100 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 116 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 76 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 13910200, 23510300 |
| Zubehörartikel | 23510201, 23510202, 23510503, 39200000 |

