

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 234 (zweiseitiger Lichtaustritt)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x Power – LED 3 W incl. Konverter
Direktanschluss 230V,50Hz
Lichtfarbe warm-weiß,

Konstruktion:

Aluminiumguß
ESG-Glas, satiniert
Wandschild mit 2 Befestigungslöchern $\varnothing 6$,
Abstand waagrecht 70mm
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.
Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur mit Gläsern über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte ausrichten und verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

