

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld

mit sortierten Schließungen

Grau

Artikelnummer 044730

EAN 4010337447306



---

### Merkmale:

- Mit Schraubklemmen.

---

### Hinweise:

---

### Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
  - Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

---

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale:                           |                            |
|--|----------------------------|
| Ausführung                               | SCHUKO                     |
| Schutzkontakt                            | Ja                         |
| Schutzleiterkontakt rund                 | Nein                       |
| Mit Signallampe                          | Nein                       |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  | Nein                       |
| Anzahl der Einheiten                     | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                   | ohne Aufdruck              |
| Anschlussart                             | Steckklemme                |
| Mit Klappdeckel                          | Ja                         |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | Nein                       |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | Ja                         |
| Farbe                                    | grau                       |
| Farbe (benutzerdefiniert)                | Grau                       |
| Transparent                              | Nein                       |
| Abschließbar                             | Ja                         |
| Auswurfmechanismus                       | Nein                       |
| Isolierter Einbau                        | Nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | Nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung             | Nein                       |
| Überspannungsschutz                      | Nein                       |
| Fehlerstromschutz                        | Nein                       |
| Mit Feinsicherung                        | Nein                       |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                               | Aufputz                    |
| Befestigungsart                          | Befestigung mit Schraube   |
| Werkstoff                                | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast                |
| Halogenfrei                              | Nein                       |
| Oberfläche                               | sonstige                   |
| Antibakterielle Behandlung               | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion                 | Nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz                 | Nein                       |
| Nennstrom                                | 16A                        |
| Nennspannung                             | 250V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP44                       |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein                       |

## Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS  | 0,083      | 0,075    | 0,083     | 0,197        |