


### Produktmerkmale und Kenndaten


|                                     |   |               |          |
|-------------------------------------|---|---------------|----------|
| <b>Leuchtentyp</b>                  | Innovative Tischleuchte mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung.  |               |          |
| <b>Montageart</b>                   | Aufstellen  |               |          |
| <b>Leuchtenoptik</b>                | Triple Glare Control System (TGCS®) für einen blendungsreduzierten, symmetrisch strahlenden Indirektanteil mit begrenztem Ausstrahlwinkel. Mit klarer, hochkratzfester Acryl-Abschlusscheibe. |               |          |
| <b>LED-System</b>                   | HCL-Channel 1   | HCL-Channel 2 | HCL-MAX  |
| <b>Anschlussleistung</b>            | 56 W  | 52 W          | 54 W     |
| <b>Leistungsfaktor</b>              | 0,95  |               |          |
| <b>Farbtemperatur</b>               | 2.700 K   | 6.000 K       | 4.350 K  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>         | 5.580 lm  | 5.580 lm      | 5.580 lm |
| <b>Lichtausbeute</b>                | 99 lm/W   | 107 lm/W      | 103 lm/W |
| <b>Austauschbarkeit Lichtquelle</b> | Nein - Schutz gegen Eindringen  |               |          |
| <b>LED-Lebensdauer</b>              | L80 (25 °C) = 50.000 h  |               |          |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>          | 80  |               |          |
| <b>Farbtoleranz</b>                 | 3 SDCM  |               |          |
| <b>Photobiologische Klasse</b>      | Gruppe 1 - geringes Risiko  |               |          |
| <b>Leuchtenfarbe</b>                | RAL9016 Verkehrsweiß  |               |          |
| <b>Leuchtenkörper</b>               | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.   |               |          |
| <b>Elektrische Ausführung</b>       | Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (integriert).   |               |          |
| <b>Anschlussart</b>                 | Netzstecker   |               |          |
| <b>Dimmbereich</b>                  | 1 - 100 %   |               |          |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>           | 50/60 Hz  |               |          |
| <b>Bemessungsspannung</b>           | 230 - 240 V   |               |          |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>     | 14 %  |               |          |
| <b>Schutzart</b>                    | IP20  |               |          |
| <b>Schutzklasse</b>                 | II  |               |          |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>          | IK02  |               |          |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>       | 650 °C  |               |          |
| <b>Umgebungstemperatur</b>          | 25 °C   |               |          |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>         | 10  |               |          |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>         | 18  |               |          |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>         | 18  |               |          |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>         | 30  |               |          |
| <b>Länge-Netto</b>                  | 470 mm  |               |          |
| <b>Breite-Netto</b>                 | 240 mm  |               |          |
| <b>Höhe-Netto</b>                   | 510 mm  |               |          |
| <b>Gewicht</b>                      | 4,7 kg  |               |          |

**Lichtverteilungskurven**




**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTCWW)**  
**TX369864** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: D54  
UTE: 0,10 D + 0,90 T  
CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90




**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTDWW)**  
**TX369859** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A54  
UTE: 1,00 D  
CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0




**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTIWW)**  
**TX369962** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: E04  
UTE: 0,00 J + 1,00 T  
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100




**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTCCW)**  
**TX369278** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: D54  
UTE: 0,10 D + 0,90 T  
CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90



**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTDCW)**  
**TX369921** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A50  
UTE: 1,00 D  
CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0


**Bicult Act T G2 SMC TGCS 55 ETDI 01 EU (ACTICW)  
TX369965**

 CO - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: E04  
 UTE: 0,00 J + 1,00 T  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100

## Ausschreibungstext

Innovative Tischleuchte mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung. Mit integriertem Lichtmanagement zur synchronen tages- und jahreszeitabhängigen Steuerung der Lichtfarbe (Circadian-Steuerung) beider Lichtaustrittsebenen. Mit der integrierten Smart-Connect-Funktion lassen sich bis zu 20 Leuchten zu einer Leuchtengruppe zusammenfassen und steuern. Die Bedienung der Beleuchtungsfunktionen erfolgt manuell durch 3 Bedienelemente sowie mittels Smartphone-App. Besonders geeignet für die Ausstattung moderner Büroumgebungen, speziell in Open Space Anwendungen und offenen Kommunikationszonen als Tischleuchte für alle Arten von festen und höhenverstellbaren Schreib-, Besprechungs- und Arbeitstischen. Für die anforderungsorientierte, den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechende Beleuchtung auch im Bereich der Home Office Anwendungen. Auch geeignet für Arbeitsbereiche mit geringer Tageslichtversorgung. Triple Glare Control System (TGCS®) für einen blendungsreduzierten, symmetrisch strahlenden Indirektanteil mit begrenztem Ausstrahlwinkel. Mit klarer, hochkratzfester Acryl-Abschlussscheibe. Direktanteil mit asymmetrisch-breit strahlender Lichtstärkeverteilung mit einstellbarer Abstrahlrichtung zur optimalen Lichtfokussierung auf dem Arbeitsplatz. Mit CDP-Abschlussscheibe. Nachfolgende Angaben zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im Betriebsmodus Lichtfarbe warmweiß (2700 K). Bemessungslichtstrom 5580 lm, Bemessungsleistung 56,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 99 lm/W. Aufteilung des Leuchten-Lichtstroms Indirekt-/Direktanteil 90% / 10 %. Lichtfarbe variabel (warmweiß - tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbtoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer  $L80(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Leuchtenkörper aus Aluminium- Druckguss. Oberfläche Glattlack pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Bedienelemente verchromt. Maße Leuchtenkopf 320 mm x 240 mm, Maße Leuchtenfuß 240 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe (stufenlos einstellbar) 500 mm - 650 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Steckernetzteil mit Anschlussleitung (3000 mm). Mit Euro-Anschlussstecker (Typ C, EN 50075). Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (integriert). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Mit USB-Anschlussbuchse im Leuchtenfuß zum Aufladen von mobilen Kommunikationsgeräten (4,9 V / 1 A). Mit integriertem Steuergerät zur synchronen tages- und jahreszeitabhängigen Steuerung der Lichtfarbe (Circadian-Steuerung) beider Lichtaustrittsebenen. Der Lichtstrom kann für beide Lichtaustritte separat geschaltet und gedimmt werden. Mit Smart-Connect-Ausstattung zur Kombination mit einem LiveLink Lightgrid Controller. Die Leuchte verfügt über einen integrierten Tageslicht- und HF-Präsenzsensoren mit Bewegungsrichtungserkennung. Bis zu 20 Leuchten in Smart-Connect-Ausführung können innerhalb eines Raumes über Bluetooth zu einer interaktiven Leuchtengruppe miteinander verbunden werden. Die Erkennung von Bewegung bei einer beliebigen Leuchte innerhalb der Gruppe bewirkt das Einschalten aller Gruppenteilnehmer auf Grundlichtniveau (ca. 300 lx, Indirektanteil). Eine nachfolgende Erfassung im Nahbereich einer Leuchte steuert diese durch Einschalten des Direktanteils in den Arbeitsplatzmodus. Innerhalb der Leuchtengruppe wird die Lichtfarbe und HCL Kurve des Indirektanteils harmonisiert. Die Parametrierung der Smart-Connect-Funktionen erfolgt passwortgeschützt mittels Smartphone über eine App. Die Kommunikation zwischen den verbundenen Leuchten und dem Smartphone erfolgt mittels Bluetooth Low Energy v 5.0. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.