


Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 AG

210005001-00



Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“.

Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi.

In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-... einsetzbar.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZAM 600-01 AG	Zustandsanzeige-Modul	Anthrazitgrau	E	210005001-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00


Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtraumen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	210010989-00


Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 AG


210005001

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 AG

210005001

Seite 3

Weitere Dokumente

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul

Produktinformation

794 kB

[herunterladen](#)

ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul

Konformitätserklärung

520 kB

[herunterladen](#)

REACH und RoHs Konformität

Zusatzinformation

43,6 kB

[herunterladen](#)