

Tempo 3 große Bauform

RVP351 CDM-T MW 360W/842 K IC A

Tempo 3 – kompakt und vielseitig

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl Lampe als auch Vorschaltgerät sind über die mit Edelstahlclips fixierte aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und damit kostengünstig durchgeführt werden können.

MASTERColour CDM-T Elite MW Protected - Asymmetrisch -
Farbe: Grau - Anschluss: Schraubanschlussblock

Technische Daten

Produktinformationen

Bestell-Produktname	RVP351 CDM-T MW 360W/842 K IC A
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869938106600
Nettogewicht (Einzelteil)	9650 g
Anzahl pro Verpackung	UNP / 1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Lampenfamilie	MASTERColour CDM-T Elite MW Protected
Optik	Asymmetrisch
Anschluss	Schraubanschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel	No
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Optisches Material	Aluminium
Typ optische Abdeckung/ Linse	Flachglas
Form der optischen Abdeckung	flach
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Klar
Material optische Abdeckung/ Linse	Glas
Länge	428 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Farbwiedergabeindex	88

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK07
CE-Zeichen	ja
RoHS-Zeichen	RoHS mark