

Datenblatt Art. 693.180

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	250cm	Working length (WL)	250cm
Wendellänge (WL)	50cm	Coil length (CL)	50cm
Außendurchmesser (AD)	10mm	Outer diameter (OT)	10mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	39mm	Coil external diameter (CED)	39mm
Leitungstyp	YMH11Y-J	Cable type	YMH11Y-J
Anzahl Adern	5	Number of wires	5
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, black, grey, blue, green-yellow
Dorn	17mm	Arbor	17mm
Seite 1 20cm glatt geschnitten		Side 1 20cm cut flush	
Seite 2 20cm glatt geschnitten		Side 2 20cm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung PUR		Scope of delivery 1x Spiral cable PUR	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

