



SUNNY MINI LED-Decken-Anbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, 330 mm

Artikel-Nr. 12208073

Licht.
Für Generationen.



Ausschreibungstext

LED-Decken-Anbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, 330 mm, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 330 mm, Gewicht 1,420 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung., Bemessungslichtstrom 2.700 lm, UGR < 26, Bemessungsleistung 1 x 30 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Polystyrol, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04.Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12208073
GTIN	4251433930433
Serienname	SUNNY MINI
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Anbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, 330 mm
Material	Aluminium / Stahl / Polystyrol
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	330 mm
Aufbauhöhe	45 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar und inkl. einstellbarer Farbtemperatur auf 3.000 K, 4.000 K oder 6.000 K (Umschaltung am Gehäuse oder über wandseitig eingebauten Schalter via Bottom-Switch-Funktion). Optionales Zubehör: Farbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber, sowie ein Pendelsatz 1.500 mm.
Nettogewicht	1,420 kg

SUNNY MINI LED-Decken-Anbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, 330 mm

Artikel-Nr. 12208073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	6.000 K
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	2.700 lm
Lichtstrom 1	2.700 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Blendungsbewertung	UGR < 26
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	30 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,661 kg
Länge Verpackung	365 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

SUNNY MINI LED-Decken-Anbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, 330 mm

Artikel-Nr. 12208073

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 81020806 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208..</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81020808 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208..</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81020809 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208..</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81018070 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12260.. Abmessung: 150 mm x 26 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81018080 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12260.. Abmessung: 150 mm x 26 mm</p>