



Art.-Nr.: WLI032 WirelessControl IO-Box mit 3 Aus- und 2 Eingängen,

Die IO-Box WLI032 ist ein Interface-Modul um externe Signale wie z.B. Schaltbefehle in die WL zu übertragen, sowie als Ausgabe zur Signalisierung von Betriebszuständen. Die IO-Box verfügt über 3 Ausgänge in Form von potenzialfreien Wechslerkontakten, von denen der Kontakt K1 zur Signalisierung der Sammelstörung verwendet wird. Die anderen beiden Kontakte, K2 und K3, können mittels der Wireless Professional Software frei programmiert werden. Jedem Ausgangsrelais ist eine LED zugeordnet welche anzeigt, ob ein Relais angezogen ist.

Desweiteren sind 2 galvanisch getrennte Schalteingänge vorhanden, um Steuersignale und/oder Sensorsignale einzubinden, wie z.B. von einem externem Testtaster oder einem Schlüsselschalter.



TECHNISCHE DATEN

Länge	60 mm
Breite	105 mm
Höhe	85 mm
Eingangsspannung AC	230 V V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Gewicht	0,36 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.36 kg
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	Deutschland



TECHNISCHE ZEICHNUNG

