

# DATENBLATT

## 2 Elektrodenableiter 8 x 6



### Beschreibung

Gasgefüllt  
Nennableitstrom 10 kA

### Allgemeine Daten

Montageart	LSA-Plus steckbar
Anschluss 1	Klemme
Signalisierung am Gerät	ohne
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Nennspannung		Nennableitstoßstrom (8/20)	Nennlaststrom	Frequenz	Ableiterüberwachung
			AC	DC				
46142.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 90 V / 10 kA	8x6 / 90V / 10kA	90 – 90 V	90 – V	10 kA	10000 A	--- Hz	Ja
46143.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 230 V / 10 kA	8x6 / 230V / 10kA	230 – 230 V	230 – V	10 kA	10000 A	--- Hz	Ja
46144.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 230 V / 10 kA + FailSafe	8x6 /230V / 10kA + Failsave	230 – 230 V	230 – V	10 kA	10000 A	--- Hz	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

