

WISI VX 88 0P

Hausanschlussverstärker ortsgespeist



Kurzbeschreibung

MIDI-LINE Hausanschlussverstärker mit Zinkdruckguss Gehäuse, Klappdeckel zur einfachen Handhabung, Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs konfigurierbar, Rückwegverstärker auf der Grundplatine, niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung. Klassifizierung VX 88 0P: KDG 1TS140 C (3.2)

Auf einen Blick:

- Zinkdruckguss Gehäuse
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar
- Messpunkte am Eingang und Ausgang
- Rückwegverstärker auf der Grundplatine
- Niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung
- Klassifizierung: KDG 1TS140 C (3.2)

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	30 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	0...20 dB
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0/6 dB
Ausgangspegel 1	100 dB μ V
Rauschmaß Vorwärtsweg	\leq 7,0 dB

Rückweg (US)

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	25 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...20 dB
Entzerrer Rückweg	0/3/6/9 dB
Rauschmaß Rückweg	\leq 5 dB
Ausgangspegel	120 dB μ V
Messbuchse Eingang (bidirektional)	-20 dB
Messbuchse Ausgang (Richtkoppler)	-20 dB

Allgemeine Daten

Impedanz	75 Ω
Betriebsspannung	230 V AC (\pm 10%, LED grün)
Leistungsaufnahme	\leq 5,5 W
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+75 °C
Schutzklasse	IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN50083-2
Blitzschutz	1 kV (EN60728-2:- 1,2/50 μ s pulse)
Abmessungen (BxHxT)	163x90x50 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.726 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056733957
Artikelnummer	73395
Zolltarifnummer	85437030