



Modul 4 EL 625 2L ws-ws BASIC 4000K 4400lm 28W | Artikelnummer 87171000



IK02

IP20

LED Einlegeleuchte. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR kleiner 16.

#### Montageart und Anwendungsbereich

- Einlegen in Decke  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten


Artikelnummer	87171000
Bestellbezeichnung	modul four el 2/L 625
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	28 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	157 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	4400 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 20%
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Raster "dark optic" weiß
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	16
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	20 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss

Modul 4 EL 625 2L ws-ws BASIC 4000K 4400lm 28W | Artikelnummer 87171000

Technische Daten	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-15 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	622 mm
Breite (B)	622 mm
Höhe (H)	25 mm
Einbautiefe	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,3 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

Modul 4 EL 625 2L ws-ws BASIC 4000K 4400lm 28W | Artikelnummer 87171000

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975320	modul four el ABR 625

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975300	modul four el EBR 625

