

DREIPHASEN-STROMWANDLER, TYP ASRD 14, KLASSE 0,5 UND 1

Der Dreiphasen-Stromwandler ist perfekt für die Hut-
schienenmontage geeignet und hat durch die kompakte
Bauform einen geringen Platzbedarf.



DREIPHASEN-STROMWANDLER – TECHNISCHE DATEN

DREIPHASEN-STROMWANDLER, TYP ASRD 14

TYP	PRIMÄR- STROM in A	SEKUNDÄR- STROM in A	LEISTUNG in VA	KLASSE	RUNDLEITER in m	ABMESSUNGEN in mm (B x H x T)	GEWICHT in kg	ARTIKEL-NR.
ASRD 14	50	5	1	1	13,5	105 x 90 x 54	0,5	1503403
ASRD 14	75	5	1,5	1	13,5	105 x 90 x 54	0,5	1503404
ASRD 14	100	5	2,5	1	13,5	105 x 90 x 54	0,5	1503405
ASRD 14	125	5	2,5	0,5	13,5	105 x 90 x 54	0,5	1503406
ASRD 14	150	5	2,5	0,5	13,5	105 x 90 x 54	0,5	1503407

DREIPHASEN-STROMWANDLER – MASSZEICHNUNGEN

