

APHO (785 760)

- Hoher Tragekomfort
- Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel
- Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hohe Lichtdurchlässigkeit



Abbildung unverbindlich

Typ	APHO
Art.-Nr.	785 760
Werkstoff	Kunststoff, Neopren, Leder
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	37,2 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Lichttransmissionsgrad VLT	29,1 ... 43,2 %
Norm	GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170
Gewicht	800 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	65061080
GTIN (EAN)	4013364336384
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.