

Stecker - für Container, mit Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21232-TLQ
EAN	4024941943291
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung TLQ Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	3h
Spannung	380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer)
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,276 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941943291
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,277 kg

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941324809
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,966 kg
Volumen	13.588,4 ccm