



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Power (Rated) (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		8 W
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h	Lampenstrom (max.)	38 mA
Schaltzyklus	200000X	Lampenstrom (min.)	34 mA
B50L70	50000 h	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtstrom (Nom)	1050 lm	Temperaturkenndaten	
Nennlichtstrom (Nom)	1050 lm	Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Nenn-Abstrahlungswinkel	240 °	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Lagertemperatur (max)	65 °C
Farbkonsistenz	<6	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Gehäusetemperatur (max)	50 °C
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Dimmen	
Nennlebensdauer (Nom)		Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

Master Value LEDtube T8


Mechanische Kenndaten	
Produktlänge	600 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869964683700

Bestell-Produktname	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699646837
Bestellcode	64683700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002021302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,120 kg

Hinweise

- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- LEDtube für KVG/VVG können auch an 230V betrieben werden
- Die MASTER Value LEDtubes sind nicht dimmbar



Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

Photometrische Daten






Master Value LEDtube T8

Photometrische Daten



LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k

Lebensdauer



Master Value LEDtube T8

Lebensdauer

